

LED line LITE

Symbol: 475541

EAN: 5907777475541

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K  
IP54 czarny CILINDER LITE**



Kinkiet zewnętrzny LED CILINDER marki LED line LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe o mocy 2x3W i temperaturze barwowej 4000K, które łączy elegancję z funkcjonalnością. Posiada stopień ochrony IP54, co gwarantuje odporność na działanie wody i kurzu. Dzięki regulowanemu kątowi świecenia od 0 do 120 stopni, można dostosować strumień świetlny do indywidualnych potrzeb.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	10
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE


Symbol: 475541

EAN: 5907777475541

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K  
IP54 czarny CILINDER LITE**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,35 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	310 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,091 m <sup>3</sup>
Waga	14,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	172,2 kg

---

LED line LITE

Symbol: 475541

EAN: 5907777475541

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K  
IP54 czarny CILINDER LITE**

---

**Przykładowa realizacja**