

LED line PRIME


Symbol: 211056

EAN: 5905378211056

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania oraz efektywną wydajnością świetlną wynoszącą 100 lm/W. Dzięki barwie światła 6500 K osiągnięto doskonałe odwzorowanie kolorów, co sprawia, że jest idealna do różnorodnych zastosowań wnętrzarskich. Produkt zapewnia równomierne rozsyłanie światła przy kącie świecenia wynoszącym aż 180°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,20
Kąt świecenia	180
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 211056


EAN: 5905378211056

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,114 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	5,54 kg

Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211056

EAN: 5905378211056

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja