

LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**



Taśma LED LED line PRIME 480 COB 24V 3000K o mocy 11W charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz optymalnym wskaźnikiem oddawania barw Ra na poziomie 90. Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporna na działanie wody i kurzu, co zapewnia jej doskonałą trwałość w trudnych warunkach. Taśma ma długość 5 metrów i pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych aranżacji. Możliwość cięcia co 5 cm ułatwia instalację.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100
Prąd (metr)	0,46
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5


LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981


**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,194 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Waga	8,74 kg

Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210981

EAN: 5905378210981

**Taśma LED 480 COB 24V 3000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja