




Karta produktu

Data sheet / Каталогная карта

Profil LED

Profile LED / Профиль LED

SUBLI



Profil LED SUBLI Profile LED SUBLI / Профиль LED SUBLI

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / белый (лакированный)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / серебряный (анодированный)
Wymiary (mm) Dimensions (mm) / Размеры (мм)	1000, 2020, 3000	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) / Ширина светодиодной ленты (мм)	2 × 12	
Zastosowanie Application / Применение	wysoki profil wpuszczany – do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych high recessed profile – to be used in the architectural solutions, industrial and commercial facilities / высокий встраиваемый профиль для непосредственной застройки. Для использования в архитектурной застройке, промышленных и коммерческих зданиях	

Klosze (PMMA) Covers / Рассеиватели

Wymiary [mm] Dimensions (mm) / Размеры (мм): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent / прозрачный	MROŻONY frozen / изморозь	MLECZNY milky / молочный	FROSTED frosted / матовый	FROSTED MLECZNY milky frosted / матовый молочный	CZARNY PMMA black PMMA / черный PMMA
DOUBLE					
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%	☼ PMMA 22,67%

Zaśleпки do profilu LED SUBLI (aluminium) End caps for LED profile SUBLI (aluminum) / Заглушки для профиля LED SUBLI (алюминий)

End caps for LED profile SUBLI (aluminum) / Заглушки для профиля LED SUBLI (алюминий)

Z OTWOREM with a hole / с отверстием	
BIAŁY white / белый	SREBRNY silver / серебряный

Dodatki Accessories / Аксессуары

łącznik prosty straight connector / прямой соединитель	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / угловой соединитель поперечный	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / угловой соединитель 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / угловой соединитель 120°	sprężyny montażowe mounting springs / монтажная пружина