




Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil





Profil LED Y Profile LED Y / LED-Profil Y

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie kolumn, blatów surface-mounted profile – for household and office room illumination – lighting of columns, countertops / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – Beleuchtung von Säulen, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: **1000 mm, 2020 mm, 3000 mm**

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
☼ PMMA 95%	☼ PMMA 78%	☼ PMMA 51%	☼ PMMA 90%	☼ PMMA 83%	☼ PMMA 92%	☼ PMMA 92%
☼ PVC 88%	☼ PVC 66%	☼ PVC 44%				
☼ PC 92%	☼ PC 67%	☼ PC 36%				

Zaślepki do profilu LED Y (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile Y (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil Y (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							

Dodathi Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt Y mounting clip Y / Montageklammer Y	uchwyt metalowy Y metal mounting clip Y / Metallmontageklammer Y	zawias hinge / flaches Gelenk	profil montażowy Y M1 assembly profile Y M1 / Montageprofil Y M1	włącznik bezdotkowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawieszki pendants / Aufhängung

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profilitemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profilitemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
24 W	24,5 W	31,5 W	32 W