






Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED in
Profile LED / LED-Profil
DILEDADA








Profil LED inDILEDA Profile LED inDILEDA / LED-Profil inDILEDA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany architektoniczny, do montażu oświetlenia z użyciem dwóch taśm. Do zastosowań w biurach i budynkach przemysłowych recessed architectural profile – for line lighting with two LED strips. To be used in office spaces and industrial facilities / Architektonisches Einlegeprofil – zur Montage von Beleuchtung mit zwei LED Streifen. Für Büros und Industriegebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm







TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
PMMA 93%	PMMA 79%	PMMA 50%	PMMA 85%	PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED inDILEDA (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile inDILEDA (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil inDILEDA (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
	

Dodathi Accessories / Zubehör

sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter
					

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur
55 °C	65 °C
30,8 W	40,6 W