

LED line LITE

Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K
IP54 szary CILINDER LITE**



Kinkiet zewnętrzny LED CILINDER od LED line LITE to nowoczesna oprawa oświetleniowa przeznaczona do zastosowania na elewacjach. Dzięki mocy 2x3W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia neutralne, energooszczędne światło o strumieniu świetlnym wynoszącym 450 lumenów. Klasa ochrony IP54 gwarantuje odporność na działanie warunków atmosferycznych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	0-120
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	10
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE


Symbol: 475565

EAN: 5907777475565


**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K
IP54 szary CILINDER LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	110 mm
Wysokość	110 mm
Długość	110 mm
Waga	0,35 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	460 mm
Wysokość	310 mm
Długość	640 mm
Objętość	0,091 m ³
Waga	14,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	840
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	172,2 kg

LED line LITE

Symbol: 475565

EAN: 5907777475565

**Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 4000K
IP54 szary CILINDER LITE**

Przykładowa realizacja