

Karta produktu

Data sheet / Produktkarte




Profil LED

Profile LED / LED-Profil

A

A



Profil LED A Profile LED A / LED-Profil A

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	napowierzchniowy – do podświetlenia dekoracyjnych pomieszczeń biurowych oraz domowych surface-mounted – for decorative lighting in offices and homes / Oberflächenprofil – zur dekorativen Beleuchtung von Büroräumen und Wohnbereichen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
✦ PMMA 95% ✦ PVC 88% ✦ PC 92%	✦ PMMA 78% ✦ PVC 66% ✦ PC 67%	✦ PMMA 51% ✦ PVC 44% ✦ PC 36%	✦ PMMA 90%	✦ PMMA 83%	✦ PMMA 92%	✦ PMMA 92%
HIGH						
✦ PMMA 95% ✦ PVC 82%	✦ PMMA 78% ✦ PVC 65%	✦ PMMA 52% ✦ PVC 42%	✦ PMMA 87%	✦ PMMA 83%		

Zaślepki do profilu LED A (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile A (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil A (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							
HIGH							

Dodatki Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz							
uchwyt A MINI mounting clip A MINI / Montageklammer MINI A	uchwyt A mounting clip A / Montageklammer A	uchwyt A HIGH mounting clip A HIGH / Montageklammer HIGH A	uchwyt A metalowy metal mounting clip A / Metallmontage- klammer A	uchwyt A kątowny angled mounting clip A / Winkelmontage- klammer A	zawias hinge / flaches Gelenk	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
17 W	17,2 W	22,2 W	23 W