



Karta produktu


Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

B

B



Profil LED B Profile LED B / LED-Profil B

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) / LED-Streifen Breite (mm)	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, szklepowych – oświetlenie półek, blatów groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops / Einlegeprofil – zur Beleuchtung von Küchen, Verkaufsf lächen – Beleuchtung von Ablagen, Platten				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
✦ PMMA 95%	✦ PMMA 78%	✦ PMMA 51%	✦ PMMA 90%	✦ PMMA 83%	✦ PMMA 92%	✦ PMMA 92%
✦ PVC 88%	✦ PVC 66%	✦ PVC 44%				
✦ PC 92%	✦ PC 67%	✦ PC 36%				

Zaślepki do profilu LED B (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile B (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil B (Aluminium und Kunststoff)

WYKOŃCZENIE PŁASKIE flat finish / flache Endkappe				WYKOŃCZENIE OKRĄGLE round finish / abgerundete Endkappe			
BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
BASIC							

Dodathi Accessories / Zubehör

włącznik bezdotykowy
contactless switch /
kontaktloser Schalter



MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur	
55 °C		65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
17,2 W	18 W	22,5 W	25 W